

Recublock

3 EN 1

BLOQUEADOR DE MANCHAS

DESCRIPCIÓN

Sellador, bloqueador de manchas y pintura de terminación Premium, 100% acrílica. Presenta excelente adherencia sobre distintos sustratos, de gran cubritivo, óptimo acabado y muy lavable, permite lograr terminaciones de alta calidad y mantener por mucho más tiempo el aspecto de recién pintado. Recublock 3 en 1 posee un eficaz fungicida que evita el desarrollo de hongos en su superficie.

USOS

Cubre manchas difíciles como humedad, hollín, nicotina y todo tipo de manchas domésticas, en paredes y cielos rasos, evitando que vuelvan a brotar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,34.

Rendimiento: 12 a 16 m² por litro, y por mano, variable de acuerdo a la superficie aplicada.

Color: Blanco, apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast (hasta un máximo de 30 cm²/lt.)

Brillo: Mate.

Número de manos: 2 o más, dependiendo el tipo de manchas a cubrir.

Secado tacto: 30 minutos.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas, libres de adhesivos, hongos (eliminar con solución de lavandina), polvillo, partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. Cuando se aplique el producto sobre zonas manchadas, primero se recomienda remover la mayor parte posible de la mancha a fin de lograr una mejor eficiencia del producto a aplicar. En repintados sobre productos con brillo, lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies de mampostería, hormigón o revoque: Si son nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 90 días o curar las mismas con una solución de ácido muriático diluido en partes iguales con agua, dejar actuar y enjuagar de manera que no queden restos del ácido y dejar secar 24 hs. Cuando la base no sea totalmente firme, reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite Sinteplast o Primer Superficies Difíciles Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Utilizar Enduido Plástico Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast, para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante. Utilizar Recublock 3 en 1 diluido con 10% de agua y luego aplicar las manos correspondientes para el bloqueo de las manchas y terminación.

Superficies de madera: Lijar suavemente limpiar y aplicar una mano diluida con 10 % de agua de Recublock 3 en 1. En caso de exudación fuerte de taninos puede requerir una mano adicional.

Superficie de yeso: debe estar libre de polvillo, para una mejor adherencia.

APLICACIÓN

Si se considera necesario, se puede diluir Recublock 3 en 1 utilizando la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Al cabo de 2 horas puede observar si el bloqueo de la mancha es eficiente.

Si la mancha persiste se recomienda de 2 a 3 manos del producto. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). - NO INFLAMABLE. - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante inhalación prolongada ventilar. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722