

# Recuplast

## INTERIOR

### MATE

#### DESCRIPCIÓN

Recuplast Interior Mate es una pintura al látex de uso interior, con excelente cubritivo y rendimiento que forma una película de gran poder antihongo y lavabilidad. Decora tus espacios y su terminación mate disimula las imperfecciones de la pared. Es apto para aplicar sobre revoque, yeso, mampostería, placas de yeso. Se aplica muy fácilmente, tiene excelente nivelación, fina terminación y minimo salpicado.

#### USOS

Indicado para paredes interiores de mampostería o yeso, nuevas o previamente pintadas.

La tersura de su película, su resistencia a la suciedad y a los lavados, permiten mantener durante mucho tiempo el agradable aspecto de "recién pintado".

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** Polímero en dispersión acuosa.

**Pigmento:** Dióxido de titanio y cargas inertes.

**Peso específico:** 1,30 (Blanco Mate)

**Rendimiento:** 12 a 14 m<sup>2</sup> por litro por mano.

**Color:** Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast (hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/ litro) y con el Sistema de Color Sinteplast Colors.

**Brillo:** Mate.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** Agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

#### SUSTRATO

- **Tratamiento previo**

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No

dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijado hasta matear y limpiar cuidadosamente. Las paredes nuevas deben tener un tiempo mínimo de curado de 180 días o deberán tratarse con una solución de ácido muriático al 10% (1 parte de ácido en 10 partes de agua) para eliminar la alcalinidad. En estos casos y en general, sobre superficies de absorción alta o despareja, aplicar previamente Imprimación Fijadora Sinteplast o Fijador Sellador Sinteplast adecuadamente diluido con agua (no debe quedar con brillo).

Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de Fijador al Aceite Sinteplast adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

Utilizar Enduido Plástico Interior Sinteplast o Enduido en Polvo Sinteplast para eliminar imperfecciones, nivelar diversas texturas o alisar parcial o totalmente las superficies a pintar. Dejar secar (4 a 8 horas), emparejar mediante lijado y eliminar cuidadosamente el polvillo resultante.

Repetir la aplicación de Sellador Sinteplast o Imprimación Fiadora Sinteplast sobre las zonas enduidas.

#### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir Recuplast Interior Mate, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete.

Al cabo de 3 ó 4 horas se puede dar la segunda mano.

Durante la aplicación y secado a temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

#### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión, contacto con ojos y mucosas y exposición prolongada con la piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio al manipular el polvo seco). - NO INFLAMABLE. - Producto no clasificado como peligroso según los criterios definidos por el S.G.A./G.H.S.



#### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.- Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica



#### Centro de información y asesoramiento toxicológico CIAT: teléfono 1722